

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ *FLOPRO VS (600-3450 rpm)*



- **Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:** εξοικονόμηση μέχρι 90%
- Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Φιλική προς το περιβάλλον
- Ενισχυμένη ποιότητα νερού λόγω χαμηλότερης ταχύτητας φίλτρανσης, η αντλία μπορεί να λειτουργεί για περισσότερο μέσα στην ημέρα με χαμηλότερη ταχύτητα
- 8 ρυθμιζόμενες ταχύτητες ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή
- Ηλεκτρονική αντιπαγετική προστασία
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλών ή υψηλών τάσεων
- Οθόνη LCD και remote interface που μπορεί να τοποθετηθεί σε προσβάσιμο σημείο για έλεγχο της αντλίας
- Χρονοδιακόπτης
- Εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολη συντήρηση: προφίλτρο μεγάλων διαστάσεων, 2,6 lt, μεγαλύτερο κατά 117% από τις κοινές αντλίες που σημαίνει μεγαλύτερος χρόνος ανάμεσα στα καθαρίσματα.
- Σύστημα **Easy Retrofit** για εύκολη αντικατάσταση των αντλιών χωρίς μετατροπές σωληνώσεων, χάρη στις ειδικές βάσεις
- Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα αυτοματισμού ZODIAC Aqualink TRI
- Ισχύς εξόδου: 1.65HP/1.23KW
- Μέγιστη ταχύτητα ροής: 29.5 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό: 21.6 m