

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ *FLOPRO e3 (1000-2850 rpm)*



- Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: εξοικονόμηση μέχρι 90%
- Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Φιλική προς το περιβάλλον
- Ενισχυμένη ποιότητα νερού λόγω χαμηλότερης ταχύτητας φίλτρανσης, η αντλία μπορεί να λειτουργεί για περισσότερο μέσα στην ημέρα με χαμηλότερη ταχύτητα
- 3 ρυθμιζόμενες ταχύτητες ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλών ή υψηλών τάσεων
- Οθόνη LCD
- Χρονοδιακόπτης
- Εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολη συντήρηση: προφίλτρο μεγάλων διαστάσεων, 2,6 lt, μεγαλύτερο κατά 117% από τις κοινές αντλίες που σημαίνει μεγαλύτερος χρόνος ανάμεσα στα καθαρίσματα.
- Σύστημα Easy Retrofit για εύκολη αντικατάσταση των αντλιών χωρίς μετατροπές σωληνώσεων, χάρη στις ειδικές βάσεις
- Ισχύς εξόδου: 1.00HP/0.75 KW
- Μέγιστη ταχύτητα ροής: 22.4 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό: 19.1 m